




Benutzen Sie das Mobilteil, um die Gegensprechanlage zu beantworten!



### AMPLIDECT595 U.L.E DOORBELL

Das AMPLIDECT595 U.L.E DOORBELL besteht aus einem schnurlosen verstärkten Telefon (50dB), eine Klingel mit Gegensprechanlage (DOORBELL595 U.L.E) und einem optischen und akustischen Warnhinweis (RINGER595 U.L.E). Dank diesem neuen System werden Sie nicht nur dank dem RINGER informiert, sondern auch dank dem schnurlosen Telefon AMPLIDECT595 U.L.E, wenn jemand an der Tür klingelt. Mit diesem System ist sprechen zwischen das Mobilteil und die Gegensprechanlage auch möglich.



#### DOORBELL595 U.L.E

- ➔ Sender
- ➔ Drucktaste
- ➔ Wasserdicht (IPX4)
- ➔ Gegensprechanlage
- ➔ Unterschiedliche Klingeltöne für Türklingel und Anrufe
- ➔ Betrieb mit 2 AA
- ➔ DECT U.L.E Technologie (Ultra Low Energy)
- ➔ Als Standmodell oder zur Wandmontage
- ➔ Maße : 107x67x30 mm
- ➔ Reichweite:
  - Bis 50m im Inneren
  - Bis 300m im Freifeld

#### RINGER595 U.L.E

- ➔ Empfänger
- ➔ Klingeltonlautstärke von 100dB (90 dB bei 1 Meter)
- ➔ Blitz
- ➔ Drei Betriebsmodi : Blitzlicht / Blitzlicht + Klingel / Klingel
- ➔ Ton- und Klingeltonlautstärke : 3 verschiedenen Melodien für die Anrufen + 1 Klingelmelodie
- ➔ Netz- und Batteriebetrieb (3 AA)
- ➔ DECT U.L.E Technologie (Ultra Low Energy)
- ➔ Als Standmodell oder zur Wandmontage
- ➔ Maße : 131x110x40 mm
- ➔ Reichweite:
  - Bis 50m im Inneren
  - Bis 300m im Freifeld

mögliche Weiterleitung des Anrufs auf Ihrem Handy oder ein anderes Telefon. Dadurch können Sie mit der Person sprechen, die vor Ihrer Tür steht.