



- Komfortabler, faltbarer Leichtgewichts-Rollstuhl für den täglichen Gebrauch
- Hohe Cross-Kompatibilität innerhalb der **Action®**-Familie sowie anderen Invacare Rollstühlen erlaubt individuelle Anpassungen
- HD-Version (bis 160 kg) und Hemi-Version als klinische Lösung erhältlich

#### Einfach zu manövrieren

- Dank der Doppelkreuzstrebe ist der Rahmen sehr stabil für hervorragende Laufeigenschaften
- Verschiedene Einstellmöglichkeiten der Hinterradposition ermöglichen die einfache Anpassung an unterschiedliche Rollcharakteristiken

#### Kompatibilität mit anderen Invacare Rollstühlen

- Höchste Flexibilität, da nahezu alles anpassbar ist (Höhe der Rückenlehne, Armlehnen, Fußstützen)
- Der überwiegende Teil der am Rahmen befestigten Bauteile ist kompatibel zu anderen Invacare Rollstühlen, z.B. **Action®<sub>NG</sub>**-Familie, *Rea®*, etc.

#### Einfacher Transport durch geringes Gewicht

- Nach dem Entfernen der Hinterräder ist er leicht zusammenfaltbar für den Transport
- Ohne Hinterräder geringes Gewicht von nur 8,0 kg

## Optionen und Merkmale



#### Vorderradaufnahme

Die Vorderradaufnahme aus Aluminium und ein neues Gabeldesign kombinieren Gewichtseinsparung mit Stil.



#### Transportbefestigung

Ein signalfarbener Haken ermöglicht die einfache und sichere Befestigung in einem Kraftfahrzeug.



#### Hinterradaufnahme

Die neue Hinterradaufnahme aus Aluminium kombiniert Leichtigkeit mit Funktionalität.



#### Doppelgreifreifen

Die Antriebsversion mit Doppelgreifreifen ist ideal für halbseitig gelähmte Nutzer.

## Optionen und Merkmale



### Beinstützen / Fußplatten

① 80°-Standard-Beinstützen, ② hoch- und abschwenkbare Beinstützen, ③ winkel- und tiefeinstellbare Fußplatten oder ④ einteilige Fußauflage. Auch als Version für Amputierte erhältlich ⑤.

## Technische Daten

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnenhöhe	Armlehnenhöhe	Länge der Fußstützen	Sitzwinkel	Rückenlehnenwinkel
Invacare® <b>Action<sup>®4</sup> NG</b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 <sup>1</sup> / 555 <sup>1</sup> / 605 <sup>1</sup> mm	400 - 450 mm / 450 - 500 mm	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm 460 / 485 / 510 mm (Transit)	325 - 510 mm 380 - 460 mm (Transit)	200 - 280 / 240 / 170 - 295 / 210 - 345 mm	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	0° / 3° / 6°	0° / 7° / 0° - 30° / -15° - +15°


	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gesamtlänge inkl. Fußstützen	Gesamtlänge ohne Fußstützen	Gesamtbreite gefaltet	Gesamtwicht	Max. Benutzergewicht	Transportgewicht
Invacare® <b>Action<sup>®4</sup> NG</b>	SB + 190 mm SB + 160 mm (Transit)	810 - 1040 mm 910 - 1040 mm (Transit)	990 - 1180 mm 950 - 1050 mm (Transit)	850 - 1025 mm 805 - 905 mm (Transit)	305 mm 265 mm (Transit)	ab 14,0 kg ab 14,5 kg (Transit)	125 / 160 kg <sup>1</sup>	ab 8,0 kg ab 11,7 kg (Transit)

	Max. sichere Neigung	Minimaler Wenderadius	Crash Test
Invacare® <b>Action<sup>®4</sup> NG</b>	7°	790 mm	ISO 7176-19 <sup>2</sup>



1. Heavy Duty Version
2. Unsere Rollstühle entsprechen der ISO Norm 7176-19 sowie ISO 10542 und haben zusätzliche Eigenschaften, die erweiterte Benutzersicherheit bei der Fahrt in einem Kfz bieten. Generell sollten Rollstuhlbenutzer möglichst Fahrzeugsitze oder fahrzeugseitig installierte Rückhaltesysteme benutzen.

## Rahmenfarben



## Polsterung

Nylon Schwarz



HMV-Nr.:	
<b>Action<sup>®4</sup> NG</b> :	18.50.02.2087
<b>Action<sup>®4</sup> NG Hemi</b> :	18.50.03.0143
<b>Action<sup>®4</sup> NG Hemi (mit Einhebelantrieb)</b> :	18.46.04.2006
<b>Action<sup>®4</sup> NG Hemi (mit Doppel-Greifreifen)</b> :	18.46.04.0017
<b>Action<sup>®4</sup> NG Heavy Duty</b> :	18.50.02.3028